



# Impermeabilização em STP MMA Cond. De Angelis (Quadra)





**Cond. De Angelis (Quadra)**  
Área antes





Para aplicação do Primer MMA a superfície deve estar seca e livre de partículas.

**Cond. De Angelis (Quadra)**  
**1- Área polida e preparada para aplicação**





As trincas existentes foram abertas com serra mármore e tratadas com argamassa e tecido estruturante.



**Cond. De Angelis (Quadra)**  
2- Abertura e tratamento de trincas





## Cond. De Angelis (Quadra)

### 3- Regularização com argamassa



Os arremates feitos com tecido são importantes para garantir a estanqueidade e reforçar o sistema

**Cond. De Angelis (Quadra)**  
4- Aplicação do tecido em rodapés





Os arremates em MMA em ralos e canos além de não diminuir a vazão, geram uma resistência maior.



**Cond. De Angelis (Quadra)**  
Aplicação do tecido em detalhes





O Primer MMA é aplicado como preparação do substrato para adesão da Membrana MMA.

**Cond. De Angelis (Quadra)**  
**5- Aplicação do Primer MMA**





O acabamento Dur-A-Line MMA, além de estético, auxilia na proteção mecânica do sistema.

**Cond. De Angelis (Quadra)**  
**6- Aplicação do Acabamento MMA**





O verniz a base de MMA auxilia na proteção e acabamento estético da área impermeabilizada.

**Cond. De Angelis (Quadra)**  
7- Aplicação de Verniz p/ Acabamento





**Cond. De Angelis (Quadra)**  
Aplicação concluída





**Quer conhecer mais?** Entre em contato com  
nosso departamento de Impermeabilização.

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1260  
São Bernardo do Campo / SP  
CEP: 09850-300

Tel. (11) 2164-4338 / 9 8434-3029  
[www.duplexpisos.com.br](http://www.duplexpisos.com.br)



/DuplexRevestimentos